

Uppdatering i regelbok:

RY-T 7D TEKNISKA REGLER GRUPP F

Text i RY-T 7D 17.0 KUPÉUTRYMME, ny text röd/understruken

"För bilar som redan används i rally och bilar med igångsättningstillstånd utfärdat före 1/7 2017 gäller

att:

- skyddsburen ska överensstämja med TR 5.8.1 med valfri montering av förstärkning fram till fjäderbenstorn enligt skiss 253-25. Minimum på Skyddsbur enligt grundutförande skiss 253-1 till 253-3 med tillägg för dörrsträvor skiss 253-9, 9-1, 9-2, 10 eller 11 och burstag skiss 253-17 samt kryss i huvudbågen enligt skiss 253-7 (krav för nybyggda bilar från 1/1 2017) alternativt skiss 253-30.

- För bilar med igångsättningstillstånd utfärdat efter 30/6 2017 gäller: SBF/Regler/Rally/Tekniska regler RY, RA, RC 2018, TR 5.8.1, Skyddsburar -VOC KBT-certbur med nr 6 301-XX tillåts som homologerad Grp F.

Bilar med äldre VOC KBT-certbur (Volvo 740/940) får användas, dock enbart i standardrallybil. I

bilar med äldre monterad VOC KBT-certbur får EJ innertak eller paneler på A & B stolpar tas bort.

- instrumentpanelen får flockas

Tänk på att i vissa mindre bilmodeller som....."

230725 Rallyutskottet / Tekniska Kommitten