



**Klass Special**

Utgåva: Februari 2023



---

# BMW Club Schweden





**Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

**Benämningar/förkortningar:**

SBF = Svenska Bilsportförbundet

SBF G = SBF Gemensamma regler

SBF RA = SBF Tävlingsregler Racing

SBF TR = SBF Tekniska regler

BMWCS = BMW Club Schweden

BMWCSM = BMW CS Motorsport



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

### **Inledning**

Denna utgåva av BMW Cup tekniska regler är konstruerad för att göra BMW Cup så kul, säker och jämn som det någonsin går med tanke på förutsättningarna. God sportslighet, ärlighet och en känsla för rent spel skall alltid råda.

Grundversion för reglementsperioden 2023-2025 är Februari 2023 (ver 3.8.3), eventuella uppdateringar kommer att ske via Bulletin (jämför pkt 1.1).

Undantag för utvärdering kan komma att ges via Bulletin (jämför pkt 1.1) under reglementsperioden, för att BMW Cup skall kunna utvecklas med för oss nya modeller, motorer och deltagare.

I och med att vi sysslar med märkesklubbsracing har vi ögonen på oss mer än andra klasser vad gäller bibehållande av märkets utseende och känsla. Därför ska deltagande bilar alltid vara attraktivt tilltalande utseendemässigt. Bilar som inte uppfyller detta kan avstängas av tävlingsledningen.

Förändringar från föregående reglemente är markerade med understruken RÖD text.

Om du är osäker kring något i BMW Cup tekniska regler eller seriens tävlingsregler så hör av dig till reglementsgruppen via email-adress [reglemente@bmwcs.com](mailto:reglemente@bmwcs.com)  
Kontrollera hellre en gång för mycket än att du kommer till en tävling och inte får delta för att du har gjort något som reglementet inte tillåter.

Klass Special är tänkt för de som:

- Vill ta steget upp från Klass Standard eller Modifierad.
- Vill börja tävla med olika typer av M-bilar.
- Har viljan, kunskapen och möjligheten att bygga renodlade Racebilar.
- Vill och kan bygga replikor av fabriksbilar.

Målsättningen med detta omarbetade reglemente är förutom den övergripande målsättningen bland annat:

- Öka målgruppen genom att minska instegströskeln.
- Minska prestandaspridningen mellan de olika bilarna och mot de andra klasserna.
- Säkerställa Säkerheten då det går mycket fort i denna klass.
- Skapa jämn, tät och rolig klubbbracing.

För att underlätta framtida tolkningar av regelskrivningar som upptäcks vara ofullständiga eller otydliga gäller följande:

- Det som inte uttryckligen är tillåtet i reglerna är förbjudet.
- Tolkningar bör göras åt sådant håll att om något är otydligt är det BMW original eller original tillbehör som gäller.
- I övrigt ska bilen uppfylla gällande SBF krav enligt TR.

Under vissa rubriker kan det finnas modellspecifika avsteg förenliga med målsättningen enligt ovan.



## Klass Special

Utgåva: Februari 2023

### 1.0 Definitioner

SBF TR i detta reglemente gäller för BMW Cup om inte annat står i BMW Cup tekniska regler. Ändras SBF TR gäller dessa ändringar i BMW Cup med omedelbar verkan.

### 1.1 Organisation

Arrangör är [BMWCS](#) via sektionen [BMWCSM](#). BMWCSM [i samarbete med SBF Racingutskott](#), förbehåller sig tolkningsrätten till BMW Cup tekniska regler i sin helhet och i alla klasser. Ändringar i BMW Cup tekniska regler kan, [om så krävs av säkerhets- och/eller tävlingstekniska skäl](#), förekomma under regelperioden [\(efter kommunikation med SBF Racingutskott\)](#), vilket i så fall meddelas [via Bulletin](#) på klubbens hemsida.

### 1.2 Tillåtna modeller

Alla av BMW serieproducerade modeller samt Alpina, [för samtliga gäller att de skall vara avsedda för den europeiska marknaden \(betecknade med EUR i ETK/RealOEM\)](#)

BMW original fyrhjulsdraft är tillåten. Inget viktillägg för fyrhjulsdraft.

### 1.3 Modifieringar och tillägg

Endast modifieringar och tillägg som här specificeras genom dessa regler är tillåtna

Alla komponenter som inte täcks av dessa regler ska förbli i standardskick utan några som helst modifieringar.

I övrigt ska bilen uppfylla gällande SBF krav [enligt TR](#).

### 1.4 Tävlingsvikt

Minsta tävlingsvikt är lika med bilens aktuella minimivikt inklusive förare när som helst under träning och/eller tävling. Vid vägning ska en tolerans på 1 % tillämpas. [Då officiell våg ej finns på alla tävlingar gäller de vågar som finns på plats, kontrollvägning ska då kunna erbjudas de tävlande i samband med bilens tävlingsbesiktning.](#)

Motor enligt:	Tävlingsvikt
2.1.1 Fri trimning 2 ventiler/cylinder.	1100 kg
2.1.2 Fri trimning sugmotorer <2550 cm <sup>3</sup>	950kg
2.1.2 Fri trimning sugmotorer <3050 cm <sup>3</sup>	1100 kg
2.1.3 Fri trimning turbomotorer <2050 cm <sup>3</sup>	1350 kg
2.1.4 Fri trimning Dieselturbomotorer <2500 cm <sup>3</sup>	1275 kg
2.2.1 Original sugmotorer 3050 cm <sup>3</sup> till 3250 cm <sup>3</sup>	1150kg
2.2.2 Original sugmotorer upp till 4000 cm <sup>3</sup>	1400kg
2.2.3 Original Turbomotorer	1425kg



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

Övriga motortyper eller vid tveksamheter, vänligen kontakta reglementsgruppen.

*Kommentar: Minsta tävlingsvikt kan komma att ändras under reglementets gång om det är uppenbart av sportliga skäl att enskilda bilmodeller gynnas och/eller missgynnas.*

### **1.5 Ballastvikt**

Det är tillåtet att komplettera vikten på bilen med en eller flera ballastvikter, förutsatt att de är enhetliga klossar, fastsatta synligt med hjälp av verktyg och med möjlighet att montera plombering enligt [TR 1.9](#).

Vikterna får väga max 25 kg/st och får placeras på max två platser i bilen med en maximal vikt om 75 kg per plats, totalt 150 kg.

Ballastvikter måste monteras mot karossens bottenplatta med minst två 8.8 klassade bultar med en diameter på minst 14 mm och med förstärkningsplattor i karossen med minimiarea av 40 cm<sup>2</sup>.

### **1.6 Tävlingsregler**

Se separat tävlingsreglemente för BMW Cup samt SBF RA.

### **1.7 Besiktning**

Det åligger alltid den deltagande att bevisa för besiktningsman, tävlingsledning samt [i förekommande fall](#) domare att bilen överensstämmer med reglementet helt och hållet under hela tävlingen.

När det gäller BMW originaldelar och tillbehör så ska den tävlande kunna styrka delens härkomst med officiell dokumentation från BMW.

### **1.8 Ljudbegränsningar**

Enligt SBF [TR 4](#) samt PM inför tävling.  
Bilens avgivna ljud kan begränsas ytterligare på grund av banuthyrarens villkor.

## **2.0 Motor**

Ska vara BMW block och topplock, max 8 cylindrar och 4000 cm<sup>3</sup> för fyrventilsteknik, och fritt antal cylindrar samt slagvolym för 2-ventilsteknik.  
Motorstyrssystem fritt inklusive kablage och sensorer.

Motorn får flyttas fritt inom bilens original motorutrymme.

*Kommentar: Observera dock att modifiering av kardantunnel eller dess ingång ej är tillåten, se 7.2.*

### **2.1 Fri trimning**

#### **2.1.1 Fri trimning sugmotorer, 2-ventilsteknik**

Fri cylindervolym för motorer med 2-ventilsteknik.  
I övrigt fritt utöver restriktionerna i 2.0.



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

### **2.1.2 Fri trimning sugmotorer <3050cm<sup>3</sup>**

Max cylindervolym för fri trimning är 3050cm<sup>3</sup> för 4-ventilsteknik.  
I övrigt fritt utöver restriktionerna i 2.0.

### **2.1.3 Fri trimning turbomotorer**

Max cylindervolym: 2050 cm<sup>3</sup>.

Motorer med 4-ventilsteknik: Tillförande av material till topplocket med t.ex. svetsning eller gjutning är förbjudet, i övrigt fritt.

Endast enkelturbo tillåten, storlek och fabrikat fritt.

En restriktor skall monteras enl. **TR** RC-T SN FIA skiss 254-4.

Diametern på luftintaget till kompressorhuset (impellern) får vara maximalt 38mm, vilket måste bibehållas. Minimum 3mm, mäts nedström i ett plan vinkelrätt till rotoraxeln beläget maximalt 50 mm från ett plan uppströms, mätt på den mest uppströms belägna delen av kompressorhulets ytterkant. (Se *RC-T SN FIA skiss 254-4*.)

Den angivna diametern ska alltid bibehållas oavsett temperaturförändringar.

Den utvändiga diametern ska på restriktorns smalaste ställe vara mindre än 44mm och måste vara det på en längd av minst 5 millimeter på var sida.

Montering av restriktor på turbohuset måste vara utförd på ett sådant sätt att minst två bultar måste helt tas bort från kompressorhuset eller restriktorn för att restriktorn ska kunna avlägsnas från kompressorhuset. Huvudena på dessa bultar måste ha hål så att de går att plombera. Fastsättning med nål eller klämskruvar är inte tillåtet. Se FIA skiss turboplombering.

Restriktorn måste vara tillverkad av ett homogent material och får bara ha hål för att kunna monteras och plomberas, vilket måste utföras mellan monteringsbultarna, mot restriktorn (eller restriktor/kompressorhus infästning), kompressorhus (eller dess flänsfäste) och turbinhuset (eller dess flänsfäste). (Se *RC-T SN FIA skiss 254-4*.)

Dieselmotorer ska förses med en restriktor med maximal invändig diameter på 39mm och utvändig diameter på 45 mm. Montering enligt ovan.

Diametern på restriktorn kan komma att ändras under pågående regelperiod.

### **2.1.4 Fri trimning dieselturbomotorer**

Max cylindervolym för fri trimning 2500 cm<sup>3</sup> för 4-ventilsteknik.

## **2.2 Originalmotorer**

Motortäckkåpor som är tillverkade i plastmaterial vars funktion är att dölja mekaniska komponenter i motorutrymmet får borttagas om de endast har en kosmetisk funktion. Vev- och ramlager fria. Spridare och bränsletrycksregulator fritt. Remskivor för multirem fritt.

### **2.2.1 Original sugmotorer 3 050cm<sup>3</sup> till 3 250cm<sup>3</sup>**

Topp och bottendel kan komma från olika grundmotorer så länge de är helt i originalutförande. Alla externa



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

delar är fria.

Följande modifieringar är tillåtna:

- Balansera/renovera motorn om tillverkningsdata i respektive BMW original verkstadshandbok följs.
- Oljetråg, oljepump och pickup får bytas mot annat BMW original oljetråg, oljepump och pickup.
- Oljetråget får på minsta möjliga sätt modifieras för att passa i karossen.
- Montera skvalpplåtar i oljetråget.
- Kamaxlar fria, max 12,5 mm lyft på ventilskaff.
- Portning av topplock fri.
- VANOS får blockeras eller tas bort.

### **2.2.2 Original sugmotorer upp till 4 000cm<sup>3</sup>**

Standardmotor helt i originalutförande men följande modifieringar är tillåtna:

- Balansera/renovera motorn om tillverkningsdata i respektive BMW original verkstadshandbok följs.
- Oljetråg, oljepump och pickup får bytas mot annat BMW original oljetråg, oljepump och pickup.
- Montera skvalpplåtar i oljetråget.
- VANOS får blockeras eller tas bort.

### **2.2.3 Original turbomotorer**

För bensinturbomotorer med 4-ventilsteknik med cylindervolym upp till 3 000 cm<sup>3</sup> är endast standardmotorer helt i originalutförande tillåtna. Notera att motorstyrssystem enligt 2.0 är fritt.

Notera att laddluftkylare ska vara original.

S-motorer eller delar från dessa är ej tillåtna.

Ytterligare ändringar för motortypen kan införas under pågående reglementes period.

Följande modifieringar är tillåtna:

- Balansera/renovera motorn om tillverkningsdata i respektive BMW original verkstadshandbok följs.
- Oljetråg, oljepump och pickup får bytas mot annat BMW original oljetråg, oljepump och pickup. Oljetråget får på minsta möjliga sätt modifieras för att passa i karossen.
- Montera skvalpplåtar i oljetråget.
- Avgassystem efter turbo (inkl downpipes) fritt.
- Olje- och vattenkylare fria.

## **2.3 Insugningssystem**

Fritt, förutom på originalmotorer enligt 2.2.2 och 2.2.3 där all luft skall passera original luftmättningsanordning som ska sitta på original plats tillsammans med original plenum och veckad bälg. Inga extra luftvägar får tillföras.

## **2.4 Avgassystem**

Fritt ljuddämpat avgassystem inklusive grenrör, dock är katalysator obligatorisk på samtliga bilar enligt SBF [TR 1.20](#).

Lokal modifiering i kaross bakom bakaxel för att ge plats åt ljuddämpare är tillåtet. Modifieringarna i karossen får EJ ha andra syften typ lättning av kaross, ge plats till venturi, kränghämmare eller liknande. Det är ej heller tillåtet att kapa i bärande delar typ balkar. Alla modifieringar ska utföras på ett fackmannamässigt och originalliknande sätt, d.v.s. plåt av samma tjocklek som original plåten ska användas samt att sammanfogade plåtar ska helsvetsad.



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

### **2.5 Kylsystem**

Kylaren får utbyttas mot annan, men på original plats. Kylfläkt, vattenpump, termostat och termostathus är fri. Oljekylare får monteras innanför karosseriet även om oljekylare ej funnits som original på motorn.

*Kommentar: På original plats innebär på samma plats som original men fästpunkter får anpassas och kylaren får vinklas, kylarslangar får bytas.*

### **3.0 Transmission**

#### **3.1 Koppling**

Tryckplatta, lamell och svänghjul är fria.

#### **3.2 Växellåda**

Sekventiella växellådor är tillåtna endast i kombination med konventionell växelspak. Original hål i kardantunneln för växelspak får flyttas. Leder i växelförarsystemet samt växelspak är fria.

#### **3.3 Differential**

Bakaxelhuset ska vara BMW original, locket fritt. Utväxlingsförhållande, diffbroms och dess spärrverkan fri. Bakaxelhuset får bearbetas på insidan. Oljekylare får monteras.

#### **3.4 Kardanaxel**

Kardanaxel är fri, ska vara av metall.

### **4.0 Hjulupphängning**

Bilens ursprungliga fjädringstyp (t.ex. McPherson) skall bibehållas, i övrigt fritt.

#### **4.1 Fjädring och stötdämpare**

Stötdämpare och fjädrar är fria inklusive infästningar. Aktiv fjädring är förbjuden.

#### **4.2 Styrning**

Styrningen är fri.

##### **4.2.1 Ratt**

Fabrikat, typ och märke är fritt. Rattlås får sättas ur funktion. Snabblåsfäste är tillåten, i övrigt enligt SBF [TR 5.22](#).





## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

### **4.3 Krängningshämmare**

Fritt inklusive infästningar

### **5.0 Hjul & däck**

Byte av hjulnav från 4 bultar till 5 är tillåtet.

#### **5.1 Fälgar**

Fälgbredd, diameter och offset fri.  
Tillåtna material: Stål och Aluminium  
Spacer är tillåtna.

#### **5.2 Placering**

Fälgens/hjulets yttre övre del ska rymmas innanför skärmkant.

#### **5.3 Däck**

Slicks, max 260mm bred slityta enligt respektive tillverkares tekniska data, höjd fri.  
R-däck och regndäck fritt, men får ej skäras.

### **6.0 Bromsar**

Ett dubbelverkande bromssystem som fungerar med en enda pedal skall finnas, s.k. tvåkretssystem, i övrigt fritt.

#### **6.1 Luftintag till bromskylning**

Luftintag för kylning av bromsarna är tillåtet, men befintliga luftintag eller hål för dimljus ska användas.  
Nya hål för luftintag till bromsar får endast tas upp i fronten om inga andra alternativ finns.

#### **6.2 Handbroms**

Handbromsen och dess komponenter får tas bort.

### **7.0 Kaross**

Endast BMW baskaross i stål får användas.  
Karosser med taksektion i kolfiber tillåtna där taksektionen inklusive stolpar måste vara i ett oförändrat originalskick.

#### **7.1 Allmänt**

Karosseriets yttre kontur, material och form ska bibehållas utom vad det gäller material i bultade skärmar, passagerardörrar, huvar och aerodynamiska anordningar. Lokal skärmbreddning i fritt material tillåten för att ge plats åt hjulet. Skärmöppningens form ska dock bibehållas. Bilen får breddas maximalt 120 mm per sida, dock får bilens bredd ej överstiga 200 cm. I de fall bilen breddas på annat sätt ska original plåt finnas bakom.

Ver 3.8.3



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

De ursprungliga dimensionerna i karosseriets fönsteröppningar skall bibehållas. Öppningar för ventilation får tas upp i karosseriet, förutsatt att inga mekaniska komponenter sticker ut, original form bibehålles och hålen täcks med nät.

### **7.2 Förstärkning av kaross**

Det är fritt att lätta och förstärka chassi/stomme. Lokal borttagning av reservhjulbaljan är tillåten, uppkommit hål ska då täckas med hel plåt som svetsas fast motsvarande originalsvevning i chassit. Helsevetsning av kaross/chassi är tillåtet.

Flyttning/förändring av torpedvägg är ej tillåtet.  
Förändring av kardantunnel är ej tillåten.

Vägg mellan kupé och bagageutrymme får borttas eller ersättas med annat material (men tänk i så fall på SBFs regler avseende 2-volymsbilar.)

*Kommentar: En bil är 2-volymsbil om det inte finns någon brandvägg mellan kupéutrymme och bagageutrymme, t ex som i halvkombibilar eller om väggen mellan kupéutrymme och bagageutrymme tagits bort.*

### **7.3 Dörrar**

Dörrar (dock ej förardörren) får lättas fritt eller bytas mot dörrar av annat valfritt material så länge form och utförande efterliknar original. Inre dörrsidor skall uppfylla SBF regler.

Förardörr ska vara original i bibehållet material och får ej lättas med undantag för att rutmekanism och ljudisolering får avlägsnas.

### **7.4 Dörrgångjärn**

Ska bibehållas original.

### **7.5 Rutor**

Vindrutan ska vara av laminerat glas.  
Sido- och bakruta fria.

I de fall övriga rutor får bytas ska dessa vara tillverkade i polykarbonat med en tjocklek av minst 3 mm samt följa karossens kontur.

Alla rutor ska vara genomsynliga och ofärgade.

### **7.6 Taklucka**

Taklucka ska **fast**svetsas med minst fyra svetspunkter.  
Bilar som är besiktigade av Svensk Bilprovning eller motsvarande organ får bibehålla takluckan förutsatt att hela takluckans mekanism och ram finns kvar.

### **7.7 Stötfångare**

Stötfångare får bortmonteras om inga fästen sticker ut.



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

### **7.8 Kupéutrymme**

Kupéutrymmet får rensas på inredning och ljuddämpande detaljer. Isoleringmaterial får tilläggas för att skydda personal eller delar i bil mot brand eller värme. Original dörrklädsel får ersättas med en icke brännbar skiva.

### **7.9 Instrumentbräda**

Original, avgjutning av original eller tidstypisk BMW instrumentbräda ska finnas.

### **7.10 Reglage och instrument**

Värmesystem får borttas.  
Instrument fri.

### **7.11 Förarsäte**

Förarens tävlingssäte skall bibehållas på original förarsätets plats. Förarsätet får flyttas bakåt, men inte bakom den vertikala linje som definieras av original baksätets främre kant eller längre bak än huvudbågens bakre kant.

### **7.12 Airbag**

Airbagsystem ska demonteras.

### **7.13 Aerodynamiska anordningar**

Splitter: Får max sticka ut 150 mm utanför en lodrätt linje från stötfångarens främre kant (eller från annan originaldel om inte stötfångaren sitter längst fram).

Diffuser: Får sticka ut 100mm utanför en lodrät linje från stötfångarens bakre kant(eller från annan originaldel om inte stötfångaren sitter längst bak).

Vinge/bakspoiler inklusive s.k. endplates och fästen, får inte vara högre än bilens yttre takhöjd eller bredare än 1650 mm.

Vingen får sticka max 150mm utanför en lodrätt linje från den bakersta punkten mitt på stötfångaren (eller från annan originaldel om inte stötfångaren sitter längst bak).

### **7.14 Vindrutetorkare**

Minst en effektivt fungerande ska finnas.

### **7.15 Spolarvätskebehållare**

Spolarvätskebehållare med tillbehör får bortmonteras.

### **7.16 Markfrigång**

Ingen del av bilen, inklusive aerodynamiska anordningar, får vidröra marken när hjulen på ena sidan av bilen är tömda på luft.



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

### **8.0 Elsystem**

Elsystem fritt.

### **8.1 Belysning**

Bilen ska vara utrustad med fungerande original belysning med minimum halvljus fram samt bakljus, bromsljus och blinkers bak. Vid dubbelljusgrill är det tillåtet att ta bort de inre helljusinsatserna om de täcks eller används till luftintag på ett sätt som jämföras med original till utseende.

### **8.2 Batteri**

Batteriet får placeras fritt men enligt SBF [TR 5.21](#) med avseende på säkerhet.

### **8.3 Elektroniska hjälpsystem**

Hjälpsystem som ABS, Antispinn, Antisladd etc. är fritt att använda, integrera i ECU eller ta bort. Omprogrammering fri.

### **8.4 Datalogging**

Externt dataloggingsystem är tillåtet, även om bilen i standardutförande inte är utrustad med detta.

## **9.0 Bränslesystem**

Montering, utförande och specifikation på alla detaljer i bränslesystemet ska uppfylla SBF [TR 5.3](#).

### **9.1 Bränsletank**

Bränsletank enligt något av dessa alternativ:

- Säkerhetstank enligt SBF [TR 5.14](#) rekommenderas i samtliga klasser.
- Originaltank ska i så fall demonteras.
- Originaltank på original plats och oförändrad i sitt utförande.
- Egenbyggd tank av metall på max 30 liter som ska vara godkänd och införd i vagnboken av SBF reg.besiktningsman.

Originaltank skall i så fall demonteras.

Om egenbyggd tank monteras bakom bakaxeln ska den vara placerad minst 300 mm från karosseriets yttersida.

Egenbyggd tank får ej placeras i förarutrymme och ej placeras i tvåvolymobil.

[Bränslepump är fri.](#)

### **9.2 Catch-tank & Extern bränslepump**

Tillåten enligt SBF TR.



## **Klass Special**

Utgåva: Februari 2023

Extra extern bränslepump är tillåten i kombination med catchtank.

### **9.3 Bränsleledningar**

Bränsleledningar är fria.

### **9.4 Bränsle**

Handelsbensin, miljöbränsle, E85 samt Diesel enligt SBF Gemensamma regler G 9.  
Vid diesel, tänk på SBF regler gällande röktäthet och avgasrening.

Vid besiktning inför VARJE tävling ska typ av bränsle deklarerars av tävlanden och noteras av besiktningspersonalen på besiktningsprotokollet.

Vid användning av E85 ska grön punkt för att markera detta finnas bägge på sidors bakre sidorutor på tävlingsbilen.

## **10.0 Säkerhetsbestämmelser**

### **10.1 Säkerhetsbälten**

Säkerhetsbälten ska minimum vara av FIA-godkänd 6-punktstyp i samtliga klasser, montering enligt SBF TR 5.6.

### **10.2 Fönsternät**

Obligatoriskt om sidoruta ej är monterad/upphissad, annars valfritt.  
Montering och utförande enligt SBF TR 5.20.

### **10.3 Övrig säkerhetsutrustning**

Skyddsbur (TR 5.8), bogseröglor (TR 5.10), säten (TR 5.16), och annan obligatorisk utrustning enligt SBF TR.  
Avsteg från SBF TR avseende övre dörrsträvor och så kallade "Toyota stag" får göras för gatregistrerade bilar. Om avsteg görs ska bilen vara besiktigad och godkänd vid ackrediterat besiktningsorgan vid tävlingstillfället.