

Officiellt Meddelande, Historiska Utskottet. Nr 3, 2021

Bur-regler.

På förekommen anledning.

Dimensioner & material. Endast för Homologerade bilar.

Material	Min. Sträckgräns	Min. dimension i mm		Används till:
		Period F-G2	Period H1 och framåt	
Kalldragna sömlösa olegerade stålrör innehållande max 0.3 % kol	350 N/mm ²	38 x 2.5	45 x 2.5 eller 50 x 2.0	Huvudskyddsbågen eller längsgående skyddsbågar enligt konstruktionen
			eller 40 x 2.0	38 x 2.5 eller 40 x 2.0

För Icke-Homologerade bilar, som till exempel: Formelbilar, Ensitsiga eller Racersportvagnar.

Material	Min. Sträckgräns	Min. dimension i mm	
Materialet skall vara av kvalitet chromoly eller Chromium molybden (ex: SAE 4130 eller 4125 och/eller lika med DIN, NF, etc.) eller kalldragna sömlösa olegerade stålrör innehållande max 0.3 % kol.	350 N/mm ²	Huvudskyddsbågen eller längsgående skyddsbågar enligt konstruktionen	1 sträva 35 x 2,0 mm (1 3/8" x 0.080")
		35 x 2.0 mm (1 3/8" x 0.080")	2 strävor 26 x 3.0 (1" x 1/8")