

Bilaga till
Tekniska regler Drifting Semi-Pro, DG-SP 2022

Detta dokument innehåller endast det som tillkommer eller tas bort i regelverket.

DG-SP 7

- Minst en två ljuddämpare per avgasrör skall finnas, Wastegaterör undantaget.
- Antal ljuddämpare och dess storlek måste ge tillräcklig sänkning av ljudnivån för att den ska uppfylla rådande regelkrav i TR 4. Dock måste det finnas minst en (1) ljuddämpare per avgasrör.
- Wastegate fritt, men ljudet från wastegaten omfattas av samma regelkrav som övrigt motorljud.

DG-SP 11

~~**DG-SP 11.1**~~

~~Bakdäck ska vara av radial typ. Vid start får ej korden vara synlig.~~

~~**DG-SP 11.2**~~

~~Omönstrade slicks ej tillåtna bak.~~

~~**DG-SP 11.3**~~

~~Fälg och däck dimensioner, fritt~~

~~**DG-SP 11.4**~~

~~Framdäck fritt.~~

~~**DG-SP 11.5**~~

~~Skärning av extra mönster tillåtet. Cord får ej blottas.~~

~~**DG-SP 11.6**~~

~~Endast gatdäck tillåtet. Min treadwear 280. Inga däck som marknadsförts som Racingdäck tillåtet.~~

~~**DG-SP 11.7**~~

~~Max däcksbredd bak 235 mm.~~

DG-SP 11.1 Bakdäck

- Bakdäck ska vara av radialtyp.
- Vid start får ej korden vara synlig.
- Endast gatdäck tillåtet. Ej R-däck.
- Max däckbredd bak 235 mm.

Skärning av extra mönster tillåtet. Kord får ej blottas.

DG-SP 11.2 Framdäck

- Framdäck ska vara av radialtyp.
- Framdäck får vara gatdäck eller R-däck.
- Max däckbredd fram 235 mm.
- Skärning av extra mönster tillåtet. Kord får ej blottas.

DG-SP 11.3 Fälgar

Fälgdimensioner fritt.